

Hako

Clean ahead

Pierwszorzędna technologia
do profesjonalnego sprzątania

Dwie maszyny stanowiące alternatywę! Szorowarki osuszające dla operatora jeżdżącego Hakomatic B 650 R / B 750 R



**Sprzątasz wyjątkowo ekonomicznie wygodnie przy tym siedząc.
Ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi. Szoruje do 4 800 m² / godzinę.**

**Hako-
perfekcja
produktu
i serwisu**

Hakomatic B 650 R / B 750 R: Inteligentna alternatywa maszyn dla operatora chodzącego w zakresie 65 i 75 cm.

Rzut oka na zalety:



Punkt 1

Bardzo dobry stosunek
cena / osiągi.
Szczególnie korzystny
koszt za cały okres
żywności maszyny.

| Koszt zakupu | Oszczędności dzięki zwiększonej wydajności | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|
| | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Rok 4 | Rok 5 |
| Dodatkowy koszt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| w porównaniu z maszyną dla operatora pieszego | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Hakomatic B 650R/B 750 R:
Dodatkowy koszt zakupu
zwraca się już w ciągu
drugiego roku




Punkt 2

Bardziej zwrotna nawet od
maszyn dla operatora
chodzącego: zawracanie nawet
w przejściach 169 cm, dzięki
inteligentnej konstrukcji z
„skrętem z tyłu” i specjalnej
kinematyce ściągaczki.




Punkt 4

Duża wydajność dzięki
ekonomicznemu, sterowanemu
elektronicznie dozowaniu wody z
funkcją pamiętania i układem
Hako-Aqua-Control (ACS).



Punkt 3

Szczotka walcowa ze
zintegrowaną funkcją zamiatania
oszczędza dodatkowej pracy.
Optymalna wydajność szorowania,
nawet na podłogach wzorzystych i
mozaikowych.



Punkt 5

Ergonomicznie zorganizowane
miejsce pracy z optymalną
widocznością pracujących
narzędzi i czyszczonej
powierzchni.



Hakomatic B 650 R oferuje optymalny komfort pracy operatora ze wsporną widocznością elementów sterowniczych.



Hakomatic B 750 R wyposażona w szczotkę tarczową lub walcową poradzi sobie w każdej sytuacji.

Hakomatic B 650 / B 750 R:

Szorujesz wygodnie siedząc.

Ze szczotkami walcowymi lub tarczowymi.



Dobrze rozplanowana tablica
Wszystkie elementy sterownicze bezpośrednio widoczne i dostępne dla operatora. Dostosowanie do zabrudzenia po prostu przyciskiem.



Poręczna
Zamocowania i miejsce dla przyborów do sprzątania, zawory do szybkiego opróżniania zbiornika



Mocna
Duży zbiornik pozwala na długą pracę bez przerw. Duża pokrywa zbiornika co ułatwia czyszczenie.



Bezpieczna
Paraboliczna ściągaczka całkowicie odsysa wodę. Podłoga jest dość sucha by po niej chodzić.

Hakomatic B 650 R

Hakomatic B 750 R

Światło robocze (opcja)



Komfortowe siedzenie kierowcy

Mało konserwacji

Szczotki walcowe

Szczotki tarczowe

Opony przeciwpoślizgowe



Bardzo zwrotna
Zawracanie w przejściach 169cm. Możliwe dzięki skrętowi z tyłu, specjalnej kinematyce ssawy i napędowi na koło przednie skręcane 90° w obydwie strony.



Wybór 4 rodzajów szczotek
Możliwość stosowania szczotek tarczowych lub walcowych gwarantuje dostosowanie do specyficznych aplikacji. Optymalne szorowanie nawet podłóg wzorzystych i mozaikowych




Hako-Aqua-Control-System (ACS)
Do 50% oszczędności wody i środków czyszczących. Sprawdzone i potwierdzone przez TÜV. Elektroniczne sterowanie dozowania wody z pamięcią.



Oszczędna
Zabudowana diagnostyka lokalizuje błędy co istotnie zmniejsza czas naprawy

Rzut oka na dane techniczne:

| | Hakomatic B 650 R | | Hakomatic B 750 R | |
|---|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Szerokość robocza (szczotka tarczowa / walcowa) | cm | 66/50 | cm | 75/70 |
| Efektywna szerokość odsysania | cm | 85 | cm | 96 |
| Wydajność powierzchniowa maksimum | m ² /h | 4200 | m ² /h | 4800 |
| Prędkość robocza maksimum | km/h | 6,5 | km/h | 6,5 |
| Maksymalny czas pracy | godziny | 4 | godziny | 4 |
| Napięcie / klasa ochrony | V | 24 | V | 24 |
| Klasa ochrony (VDE 0700) | | III | | III |
| Przepływ powietrza przy odsysaniu | m ³ /h | 118 | m ³ /h | 118 |
| Ciśnienie | mbar | 170 | mbar | 170 |
| Moc silnika napędowego jazdy | W | 800 | W | 800 |
| Moc silnika napędowego szczotki tarczowej | W | 820 | W | 820 |
| Moc silnika napędowego szczotki walcowej | W | 2x550 | W | 2x820 |
| Moc silnika napędowego odsysania | W | 550 | W | 550 |
| Zbiornik: woda czysta / brudna | litry | 116/116 | litry | 116/116 |
| Pojemnik na śmieci, zamiatanie | litry | 4 | litry | 5 |
| Wersja szczotek: | Tarczowe | Walcowe | Tarczowe | Walcowe |
| Ilość szczotek | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Średnica szczotki, cm | 33 | 15 | 38 | 15 |
| Obroty szczotek | 195 | 850 | 195 | 850 |
| Nacisk szczotek | kg | 40 | kg | 50 |
| Wymiary i ciężary: | | | | |
| Długość ze ssawą | cm | 166 | cm | 166 |
| Wysokość | cm | 144 | cm | 144 |
| Szerokość ze ssawą | cm | 86,5 | cm | 96 |
| Szerokość bez ssawy | cm | 80 | cm | 96 |
| Koło zawracania w przejściach | cm | 169 | cm | 169 |
| Nacisk jednostkowy kół | N/mm ² | 0,6 | N/mm ² | 0,6 |
| Ciężar pustej maszyny, bez baterii | kg | 330 | kg | 340 |
| Ciężar całkowity, maszyna gotowa do pracy | kg | 706 | kg | 716 |
|  <p>Maszyny serii Hakomatic B 650 R i B 750 R zostały wykonane zgodnie z odpowiednimi zaleceniami europejskimi konstrukcji maszyn, zaleceń dla urządzeń niskonapięciowych i zaleceń odnośnie do zakłóceń elektromagnetycznych. Spełniają wymagania europejskich norm bezpieczeństwa EN 60204 i EN 60335, mają znak CE (znak zgodności obok).</p> <p>Dla zapewnienia dalszego doskonalenia technicznego rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.</p> | | | | |

Hako jest właściwym partnerem:



Czystość i bezpieczeństwo
Maszyny Hako spełniają ostre wymagania przepisów i norm. Jakość gwarantowana przez Hako. Trościmy się także o to co sprzedaliśmy, jak świat okrągły.



Sprzedaż, wypożyczenie, leasing
Hako daje klientowi możliwość indywidualnego doboru sposobu inwestowania, odpowiednio do jego wymagań i możliwości.



Jesteśmy tam dzień i noc
Niezawodny serwis posprzedażny i bardzo dobra logistyka gwarantują, że maszyna będzie do dyspozycji na okrągły zegar.



Hako nigdy nie jest daleko
Efektywna sieć sprzedaży i serwisu Hako oznacza, że Hako nigdy nie jest daleko od klienta.

Hako
Clean ahead

HAKO-POLSKA Sp. z o.o.
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63
Tel 012 622 16 00
Fax 012 622 16 22
www.hako.pl
biuro@hako.pl

