



Pierwszorzędna technologia
do czyszczenia kontraktowego

Jednotarczowe czyszczące i polerujące maszyny Hako-Super 43/180, 43/450, 43/2-obrotowe, Hako-Super 53/1100



Do szybkiego i ekonomicznego czyszczenia i konserwacji twardych podłóg.
Dostępne różne klasy wielkości i wydajności.

Hako-
perfekcja
produkcji
i serwisu

Wydajność i jakość w każdym szczególe:



Hako-Super 43/180
Standardowa maszyna do czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego. Typowy zakres stosowania: czyszczenie szamponem wykładzin podłogowych i gruntowne czyszczenie podłóg twardych.



Hako-Super 43/2-obrotowa
Uniwersalna jednotarczowa maszyna do szorowania i polerowania, dwie nastawne prędkości. Typowy zakres stosowania: szorowanie i polerowanie jedną maszyną.



Hako-Super 43/450
Wysokoobrotowa maszyna do lustrzanego polerowania i czyszczenia. Konstrukcja jak Hako-Super 43/180. Typowy zakres stosowania: polerowanie podłóg miękkich.



Hako-Super 53/1100
Wysokoobrotowa maszyna do lustrzanego polerowania, czyszczenia i natryskiwania. Wyższa wydajność dzięki napędowi ruchu od obrotów szczotki. Typowy zakres stosowania: polerowanie wszystkich nowoczesnych podłóg twardych.



Płaska, wystająca głowica szczotki umożliwia czyszczenie nawet pod kaloryferami, itp.



Wyposażenie: uchwyt padu z zamkiem centralnym do szybkiego zakładania padu bez narzędzi.



Ergonomia: bezstopniowa regulacja wysokości kierownicy.



Szeroka gama szczotek, padów i tarczy napędowych dla wszystkich rodzajów aplikacji.

Dane techniczne jednotarczowych maszyn Hako:

Hako-Super		43/180	43/2-obrotowa	43/450	53/1100
Napięcie nominalne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Moc silnika	W	1200	1200 - 1500	1500	1320
Obroty	obr/min	180	190 / 380	450	1100
Szerokość robocza	cm	43	43	43	51
Ciężar	kg	35	35,5	39	46
Długość kabla	m	12	12	12	20
Wysokość obudowy / silnika	mm	125/330	125/330	125/330	130/320
Akcesoria		Różne szczotki, tarcze napędowe Superpady Polypad, 12 l zbiornik ługu	Różne szczotki, tarcze napędowe Superpady Polypad, 12 l zbiornik ługu, zespół odsysania, pierścień odsysający	Tarcza napędowa szczotki polerującej, pady polerujące, odsysanie, pierścień odsysający	Tarcza napędowa szczotki polerującej, pady polerujące, odsysanie, pierścień odsysający



Wszystkie maszyny jednotarczowe i polerujące Hako są produkowane zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i spełniają wymagania europejskich norm bezpieczeństwa 60-335-2-87 specyficzne dla takich produktów

Dla zapewnienia dalszego doskonalenia technicznego rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Hako

Pierwszorządna technologia w służbie czystszej, przyjemniejszego środowiska

HAKO POLSKA Sp. z o.o.,
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63,
Tel +48 12 622 16 00,
Fax +48 12 622 16 22,
Internet: www.hako.pl,
E-mail: biuro@hako.pl



Placówki sprzedaży i placówki serwisowe Hako są zawsze blisko klienta.