

# Hako-Hamster 500 E



Po prostu mocna

Sprzątanie  
przemysłowe

# Hako-Hamster 500E

## Rzut oka na zalety



Zabudowana ładowarka pozwala na ładowanie z dowolnego gniazdka. Bardzo prosta obsługa i klarowna informacja.



Klarownie rozplanowana konstrukcja, łatwa regulacja, bezobsługowa bateria. Duży, 40-litrowy pojemnik na śmieci z syntetyku.

### Mocna

Największy w klasie i pojemnik na śmieci; objętość wykorzystywana w 100%.  
Duża wydajność zmiatania podłóg twardych i dywanowych.  
Efektywne odpylanie dzięki mocnej dmuchawie z dużym filtrem.  
Bardzo efektywne czyszczenie filtra przez wstrząsanie.  
Długi czas pracy na podłogach przemysłowych i dywanowych.  
Całkowicie odporna na korozję obudowa i podwozie jak również odporny na korozję pojemnik na śmieci.

### Komfortowa

Bezobsługowa bateria akumulatorowa.  
Ułatwienie transportu: składana kierownica, kompaktowe rozmiary.  
Łatwa do chwycenia obudowa, mały ciężar pustej maszyny.  
Kierownica o regulowanej wysokości z jedną dźwignią dla wszystkich funkcji.  
Proste, centralne ustawianie wysokości zmiatania.  
Dzięki dużym, wystającym kołom można wjeżdżać na schody.



### Maszyna inteligentna

Najprostsza konstrukcja na mocnym, jednoczęściowym podwoziu. Zabudowana ładowarka z kablem.  
Elektroniczny wskaźnik i ochrona przed przeciążeniem silników napędowych z automatycznym kasowaniem.  
Zintegrowana ochrona przed nadmiernym rozładowaniem.  
Nie pozostawiająca śladów, zintegrowana z podwoziem, ochrona przed kolizjami.  
Konstrukcja kierownicy ułatwiająca odjeżdżanie od ścian.  
Łatwo montowane sitko na kłaczki, do użytku na wykładzinach podłogowych.

### Hako-Hamster 500 E, dane techniczne

Napęd akumulatorowy 24V 10 Ah, silnik napędu jazdy 24 V 210W, zabudowana ładowarka z integralnym kablem podłączeniowym.

Szerokość robocza bez szczotki bocznej 400mm, ze szczotką boczną 600mm, prędkość zmiatania 4,0 km/h.

40-litrowy pojemnik na śmieci, ładowność użyteczna 25 kg.

Wydajność powierzchniowa wg VDMA 24441 bez szczotki bocznej 1600 m<sup>2</sup>/h, ze szczotką boczną 2400 m<sup>2</sup>/h,

Wymiary ze złożoną kierownicą długość 800mm, szerokość 700mm, wysokość 600mm.

Ciężar pustej maszyny 36 kg, maszyny gotowej do pracy 51 kg (z baterią).

W interesie rozwoju technicznego rezerwujemy sobie prawo zmiany danych technicznych bez uprzedzenia

**Hako**  
Clean ahead

HAKO POLSKA Sp. z o.o. ,  
30-392 Kraków,  
ul. Czerwone Maki 63,  
Tel +48 12 622 16 00,  
Fax +48 12 622 16 22,  
Internet: [www.hako.pl](http://www.hako.pl),  
E-mail: [biuro@hako.pl](mailto:biuro@hako.pl)



DIN EN ISO 9001