

Hako
Clean ahead

Hakomatic E/B 10



Kompaktowa,
mocna, poręczna

Sprzątanie
kontraktowe

Hakomatic E/B 10



Zalety tych małych, poręcznej, mocnych szorowarek osuszających:

- Optymalne zbieranie brudnego roztworu czyszczącego szczególnie w pobliżu krawężników dzięki automatycznemu stosowaniu ssawy do jazdy do przodu i do tyłu.
- Mała wysokość głowicy czyszczącej umożliwia czyszczenie pod przeszkodami, np. stołami.
- Oszczędność miejsca przy transporcie i przechowywaniu dzięki temu, że kierownica jest składana i ma kształt dopasowany do kształtu obudowy.
- Praca przy krawężnikach dzięki wystającej głowicy szczotki walcowej co eliminuje późniejsze poprawki.
- Podwójne walce dla optymalnego czyszczenia podłóg wzorzystych.
- Łatwiejsza i szybsza wymiana szczotek walcowych.
- Wyjmowanie zbiorników ułatwia napełnianie i opróżnianie.
- Geometria kół (koło $\Phi = 175$ mm) ułatwia pokonywanie schodów i podestów.

Dodatkowe zalety zasilania akumulatorowego:



- Praca bez kabla – wysoka sprawność w miejscach trudnym dostępem – wąskich, zastawionych
- Układ szybkiej zmiany baterii – wymiana zajmuje minimum czasu.
- Czas pracy baterii dostosowany do objętości zbiornika.
- Długozyciowe, bezobsługowe baterie akumulatorowe.
- Bateria kompaktowa, wyjmowana.

Dane techniczne Hakomatic

		E 10	B 10
Szerokość robocza	mm	350	350
Efektywna szerokość odsysania	mm	459	450
Teoretyczna wydajność pow.	m ² /h	1400	1400
Napięcie znamionowe	V/Hz	230/50	24 DC
Moc silnika szczotek	W	600	430
Pojemność baterii akumulatorowej	V/Ah ₅	-	24/25
Ciśnienie	mm H ₂ O	1860	1020
Ilość szczotek	szt	2	2
Obróty szczotek	1/min	650	650
Średnica szczotek	mm	100	100
Zbiornik wody czystej/brudnej	litry	10/11	10/11
Wymiary transportowe (długość/ szerokość / wysokość)	cm	68/47/55	68/47/55
Ciężar maszyny pustej	kg	43	40
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	53	74