

Pierwszorzędna technologia  
do czyszczenia kontraktowego

## Jednotarczowe czyszczące i polerujące maszyny Hako-Super 43/180, 43/450, 43/2-obrotowe, Hako-Super 53/1100



Do szybkiego i ekonomicznego czyszczenia i konserwacji twardych podłóg.  
Dostępne różne klasy wielkości i wydajności.

Hako-  
perfekcja  
od produkcji  
do serwisu

## Wydajność i jakość w każdym szczególe:



### Hako-Super 43/180

Standardowa maszyna do czyszczenia gruntownego i konserwacyjnego. Typowy zakres stosowania: czyszczenie szamponem wykładzin podłogowych i gruntowne czyszczenie podłóg twardych.



### Hako-Super 43/2-obrotowa

Uniwersalna jednotarczowa maszyna do szorowania i polerowania, dwie nastawne prędkości.

Typowy zakres stosowania: szorowanie i polerowanie jedną maszyną.



### Hako-Super 43/450

Wysokoobrotowa maszyna do lustrzanego polerowania i czyszczenia. Konstrukcja jak Hako-Super 43/180.

Typowy zakres stosowania: polerowanie podłóg miękkich.



### Hako-Super 53/1100

Wysokoobrotowa maszyna do polerowania, czyszczenia i natryskiwania. Wyższa wydajność dzięki napędowi ruchu od obrotów szczotki. Typowy zakres stosowania: polerowanie wszystkich nowoczesnych podłóg twardych..



Plaska, wystająca głowica szczotki umożliwia czyszczenie nawet pod kaloryferami, itp.



Wyposażenie: uchwyt padu z zamkiem centralnym do szybkiego zakładania padu bez narzędzi.



Ergonomia: bezstopniowa regulacja wysokości kierownicy.



Szeroka gama szczotek, padów i tarcz napędowych dla wszystkich rodzajów aplikacji.

## Dane techniczne jednotarczowych maszyn Hako:

Hako-Super		43/180	43/2-obrotowa	43/450	53/1100
Napięcie nominalne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Moc silnika	W	1200	1200 - 1500	1500	1320
Obroty	1/min	180	190 / 380	450	1100
Szerokość robocza	cm	43	43	43	51
Ciężar	kg	35	35,5	39	46
Długość kabla	m	12	12	12	20
Wysokość obudowy / silnika	mm	125/330	125/330	125/330	130/320
Akcesoria		Różne szczotki, tarcze napędowe Superpady Polypad, 12 l zbiornik ługu	Różne szczotki, tarcze napędowe Superpady Polypad, 12 l zbiornik ługu, zespół odsysania, pierścień odsysający	Tarcza napędowa szczotki polerującej, pady polerujące, odsysanie, pierścień odsysający	Tarcza napędowa szczotki polerującej, pady polerujące, odsysanie, pierścień odsysający



Wszystkie maszyny jednotarczowe i polerujące Hako są produkowane zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej i spełniają wymagania europejskich norm bezpieczeństwa 60-335-2-87 specyficzne dla takich produktów

Dla zapewnienia dalszego doskonalenia technicznego rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

**Hako**  
Clean ahead

HAKO POLSKA Sp. z o.o.,  
30-392 Kraków,  
ul. Czerwone Maki 63,  
Tel +48 12 622 16 00,  
Fax +48 12 622 16 22,  
Internet: [www.hako.pl](http://www.hako.pl),  
E-mail: [biuro@hako.pl](mailto:biuro@hako.pl)

