

Informacja o produkcie

Hako
Clean ahead

Pierwszorzędna technologia
do profesjonalnego sprzątania

Kombinacja zmiatarka / szorowarka osuszająca Hakomatic 1800 LPG

NOWA!



Mocna, w pełni hydrauliczna, uniwersalna maszyna do ekonomicznego czyszczenia na sucho i na mokro dużych powierzchni, do 11500 m² / godzinę

**Hako -
perfekcja
produktu
i serwisu**

Rzut oka na zalety Hakomatic 1800 LPG:

Duża wydajność czyszczenia i długi czas pracy nawet wielozmianowej dzięki mocnemu, przemysłowemu silnikowi na gaz, dużym zbiornikom i obszernemu pojemnikowi na śmieci.



Efektywny podzespół zmiatający wyposażony w dwie szczotki boczne; dzięki dużej szerokości roboczej pokrywa całą szerokość szorowania.



Optymalna praca przy krawężnikach: podzespoły zmiatające i szorujące wystają na boki i dzięki sprężynowemu mocowaniu wracają po ominięciu przeszkody.



Mocne, wysokie kiprowanie do wysokości aż 1520 mm do standardowych kontenerów. Duży pojemnik na śmieci (240 litrów).



Wyjątkowo wygodna do serwisu, podzespół napędowy odchyła się na zewnątrz, łatwa do konserwacji hydraulika.



Łatwy dostęp do zbiorników co ułatwia ich czyszczenie oraz – łącznie ze standardowym układem automatycznego napełnienia – bardzo skraca czas przygotowania do pracy.



Ergonomiczne miejsce pracy, dobrze rozplanowana panel operacyjny stanowią bardzo dobrą podstawę efektywnej pracy.

Dane techniczne Hakomatic 1800 LPG

Zmiatanie z odpylaniem:

Szerokość zmiatania	1720 mm
Średnica głównej szczotki	350 mm x 1060 mm
Pojemnik na śmieci	240 litrów (295 kg)
Wysokość zrzutu śmieci / kiprowania pojemnika	Zmienna, do 1520 mm

Podzespół napędowy:

Silnik 4-cylindrowy chłodzony wodą, producent: GM, moc napędu maksimum 39 kW. Hydrauliczny napęd szczotek zmiatających i szorujących, jazdy, odsysania; sterowanie hydrauliczne.

Wymiary: długość x szerokość x wysokość: 2620 mm x 1500 mm x 1350 mm

Dla zapewnienia dalszego doskonalenia technicznego rezerwujemy sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Szorowanie na mokro:

Szerokość robocza	1270 mm
Ssawa (szerokość robocza)	1370 mm
Pojemność zbiornika wody czystej	380 litrów
Pojemność zbiornika wody brudnej	400 litrów
Obroty szczotek	200 obr/min



Hako
Clean ahead



Hako-Polska Sp. z o.o.
30-392 Kraków,
ul. Czerwone Maki 63
Tel ++48 12 622 16 00
Fax ++48 12 622 16 22
www.hako.pl/
biuro@hako.pl