

Scrubmaster B400 RM/RH



Scrubmaster B400 RH

Scrubmaster B400 RM

Wersje RM/RH maszyny z serii Scrubmaster B400 posiadają wszystkie cechy szorowarki B400 R (m.in. możliwość podpięcia dodatkowych narzędzi, 400 litrowy zbiornik, elektroniczny system wymiany szczotek, bogate wyposażenie opcjonalne poprawiające komfort pracy oraz poziom bezpieczeństwa), a dodatkowo:

Scrubmaster B400 RM

Jest to połączenie szorowarki oraz zmiatarki z manualnym systemem opróżniania (2x44-litrowe, łatwe do opróżniania pojemniki na śmieci). Maszyna wyposażona jest w szczotkę tarczową 123 cm lub 155 cm oraz boczne szczotki zmiatające (po lewej i prawej stronie maszyny). Zautomatyzowany system wytrząsania filtra czystości go po zmiataciu. Maszyna opcjonalnie wyposażona może zostać w system DustStop zapewniający maksymalną ochronę przed wzbijaniem pyłów w trakcie zmiatacia.

Scrubmaster B400 RH

Jest to zmiatarka oraz szorowarka, która od wersji B400 RM różni się wysokim automatycznym zrzutem (wyposażenie w szczotki tarczowe, system wytrząsania filtra oraz system DustStop na obu bocznych szczotkach zmiatających pozostaje takie samo w obu wersjach). Scrubmaster B400 RH wyposażony jest w pojemnik na śmieci o pojemności 150 litrów. Wysokość wysypu to 166 cm (wysyp hydrauliczny wysoki).

Scrubmaster B400 RM/RH		TB 1230	TB 1550
Szerokość robocza	cm	123	155
Szerokość robocza z zmiataciem	cm	152	168
Efektywna szerokość zmiatacia	cm	136	166
Teoretyczna wydajność	m ² /h	9 800/11 100(X-AC)	12 400/14 000(X-AC)
Prędkość robocza	km/h	8/9(X-AC)	8/9(X-AC)
Moc silnika jazdy	W	5800 9000(X-AC)	5800 9000(X-AC)
Moc silnika szczotek	W	710	1100
Moc silnika ssawy	W	1 280	1 280
Prędkość obrotowa szczotek	rpm	220	220
Pojemność zbiorników	litry	400/400	400/400
Pojemność zbiorników na zmiotki	litry	2x44 / 150	2x44 / 150
Długość z ssawą	cm	281	281
Szerokość bez/z ssawą	cm	130/136	160/166
Wysokość bez/z dachem	cm	150/212	150/212
Okrąg zawracania	cm	288/302	288/302
Waga pustej maszyny bez baterii	kg	970 1110	990 1130
Waga całkowita maszyny gotowej do użycia	kg	2260 2420	2280 2440
Możliwość pokonywania wzniesień w pracy (max.2 min)	%	6 15 (X-AC - max. 3min do 4km/h)	6 15 (X-AC - max. 3min do 4km/h)
Hałas przy uchu operatora	dB(A)	74	74



1. Wysyp hydrauliczny wysoki ułatwia opróżnianie z zamiecionych nieczystości 150 litrowego pojemnika.
2. Opcjonalne wyposażenie dodatkowo to m.in. system DustStop maksymalnie redukujący pylenie podczas zmiatacia.

Wydajność powierzchniowa do 14 000 m²/h

Szorowarki automatyczne z operatorem siedzącym