

# Scrubmaster B400 R

# Hako



Scrubmaster B400 R

Szorowarka z możliwością podpięcia dodatkowych narzędzi. Maszyna świetnie sprawdzi się przy czyszczeniu bardzo dużych powierzchni. B400 R wyposażona jest w 400 – litrowy zbiornik z elastycznymi ściankami oraz dwustopniowym systemem filtracji. Szczotka tarczowa o szerokości 123 cm lub 155 cm umożliwia pełne zawracanie w korytarzach o szerokości 213 cm i 230 cm. B400 R to ergonomiczne miejsce pracy oraz rozwiązania ułatwiające codzienną obsługę m.in.: elektroniczny system wymiany szczotek (w tym składana ssawa). Seria B400 R to również bogate wyposażenie opcjonalne w zakresie bezpieczeństwa, komfortu pracy oraz dodatkowych narzędzi. Przykładowo, dzięki napędowi przedniemu i tylnemu Hako X-AC maszyna może pokonywać nachylenia aż do 15%, co wraz z oponami antypoślizgowymi stanowi ułatwienie pracy np. w przypadku parkingów wielopoziomowych. Maszyna może zostać wyposażona w zbiornik antybakteryjny (Hako-AntiBac®), system szybkiej wymiany baterii, wbudowany system dozowania, automatyczny system napełniania, narzędzie do odsysania, dyszę natryskową oraz wbudowaną myjkę wysokociśnieniową. Bezpieczeństwo operatora oraz otoczenia wzmocnią natomiast m.in.: osłona górna z panoramicznym lustrem wstecznym, boczne zderzaki, światła robocze LED z przodu i z tyłu, kamera cofania i 7-calowy monitor. Maszyna otrzymała znak jakości AGR: przyznawany za ogólną koncepcję, obejmującą komfortowy fotel (opcja) oraz inne detale.

Scrubmaster B400 R		TB 1230/1550
Szerokość robocza	cm	123/155
Teoretyczna wydajność	m <sup>2</sup> /h	11 100/14 000
Prędkość robocza	km/h	9
Moc silnika jazdy	W	5800   9000(X-AC)
Moc silnika szczotek	W	710/1100
Moc silnika ssawy	W	1 280
Prędkość obrotowa szczotek	rpm	220
Pojemność zbiorników	litry	400/400
Długość z ssawą	cm	202
Szerokość bez/z ssawą	cm	130/136/160/166
Wysokość bez/z dachem	cm	150/212
Okrąg zawracania	cm	213/228
Waga pustej maszyny bez baterii	kg	800 820
Waga całkowita maszyny gotowej do użycia	kg	2110 2130
Możliwość pokonywania wzniesień w pracy (max.2 min)	%	6 15 (X-AC - max. 3min do 4 km/h)
Hałas przy uchu operatora	dB(A)	68

Wydajność powierzchniowa  
do 14 000 m<sup>2</sup>/h

Szorowarki automatyczne z operatorem siedzącym



1. Największa szorowarka Hako jest nadal maszyną bardzo zwrotną – do pełnego zawracania B400 R wystarczy korytarz o szerokości 213 lub 230 cm (w zależności od szerokości szczotki tarczowej).
2. Opcjonalne wyposażenie dodatkowe to m.in. kamera cofania oraz 7-calowy monitor.